



## FICHE TECHNIQUE

### Poutre Accueil

Descriptif	POUTRE MODULABLE 2,3,4 PLACES OU PLUS PAR ASSEMBLAGE DE MODULES DE 2OU 3 PLACES COQUE ET DOSSIER EN TOLE PERFOREE BORDES D'UN FIL D'ACIER DE 8mm FINITION EPOXY LAQUE CHOIX DE COLORIS	
Dimensions extérieures	2 PLACES	1232x590x792
	3 PLACES	1832X590X792
	4 PLACES	2432X590X792

\* Devis sur demande pour tout le site, étude et réalisation de tous produits spécifiques

# Poutre AXIL métal

## Métal perforé

ACK064

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
P. 2pl	1232 x 562 x 406	démonté	11	1	1250 x 570 x 425	12
P. 3pl	1832 x 562 x 406	démonté	13,5	1	1850 x 570 x 425	15
P. 4pl	2432 x 562 x 406	démonté	16	1	2450 x 570 x 425	18
Siège	460 x 592 x 420	démonté	4,5	1	470 x 600 x 430	5,2
Tablette	485 x 440 x 19	démonté	3	1	500 x 450 x 30	3,2



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

## DESCRIPTIF

Ensemble sièges/poutre démonté.

Dimensions, poutre montée:

- 2 places = 1232x590x792mm.
- 3 places = 1832x590x792mm.
- 4 places = 2432x590x792mm.

Poutre modulable:

- 2 places, 3 places, 4 places ou plus par assemblage de modules de 2 et 3 places.
- A chaque place possibilité de monter soit un siège soit une tablette.

Hauteur d'assise: 424mm. Hauteur tablette: 425mm.

Les embouts équipés de vérins sont en polypropylène noir non tachant.  
Possibilité de fixer la poutre au sol.

## Composition

La poutre se compose de deux piètements constitués chacun d'une semelle soudée sur un montant, et d'un longeron équipé de cornières de fixation en tôle de 3mm d'épaisseur, le tout en tube rectangle de 80x40mm.

Pour la fixation au sol, une cornière percée est soudée au milieu de chaque semelle.

Le siège est constitué par un berceau cintré en tube méplats de 30x15mm, garni d'une assise et d'un dossier en tôle perforée emboutie, bordés d'un fil d'acier rod de 8mm de diamètre servant d'entretoises. Le berceau est renforcé par deux arcs en fer plat de 20x5mm, au niveau des cintres.

La tablette de 485x440mm est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d'une bande en polypropylène de 3mm d'épaisseur.

## Finition

**Poutre: EPOXY.**

**Siège: EPOXY.**

**Tablette: MELAMINE / CHANTS POLYPROPYLENE 3MM.**